Ergus

EASY 165 PROGEN

MSF115.140.ELE.01



Inverter ad elettrodo per lavori dentro e fuori officina, con innesco TIG scratch.

MMA inverter for workshop and outdoor works, with TIG scratch ignition.

PROCESSI / DUTY		
Ciclo di lavoro elettrodo	Electrode duty cycle	140 A -30%
Corrente al 100%	Electrode output at 100% duty cycle	75 A
Ciclo di lavoro TIG DC	TIG DC duty cycle	140 A-35%
Corrente al 100%	TIG DC output at 100% duty cycle	85 A

INVERTER		
Tensione di alimentazione	Main voltage	230V +/- 10% 50/60 Hz
Tensione a vuoto	OCV	95 V
Potenza nominale elettrodo	Electrode nominal power	4,5 KW
Tensione d'arco elettrodo	Electrode arc voltage	20,2-25,8 V
Peso (Kg)	Weight (Kg)	4,5
Potenza nominale TIG DC 100%	TIG DC nominal power 100%	2,7 KW
Tensione d'arco TIG	TIG arc voltage	10,2-15,8 V
Corrente max	Max current	23 A
Fusibile di protezione	Protective fuses	Time lag 16A ritardato/delayed
Fattore di potenza	Power factor	0,85
Grado di protezione	Degree of protection	IP 23 S
Classe d'isolamento	Insulation class	F
Temperatura ambiente	Working temperature	-10° C+40°C
Dimensioni (mm)	Dimensions (mm)	285x155x220

Ergus

ELECTRODE

4 YEARS WARRANTY

CE

ELECTRODE Ø3,2

FUNZIONI / FEATURES		
Campo di regolazione elettrodo	Electrode output range	5-140 A
Hot start	Hot start	Automatic
Arc force	Arc force	Automatic
Anti incollaggio	Anti-sticking	Automatic
Compatibile motogeneratore	Motor-generator friendly	Automatic
Campo di regolazione TIG DC	TIG DC output range	5-140 A
Tipo innesco TIG DC	TIG DC arc ignition type	SCRATCH

EASY 165 PROGEN KIT

MSF115.140.ELE.11









AC.KIT.TIG.17V4.25 mt 4
AC.KIT.TIG.17V8.25 mt 8

AC.RID.MAN.01

AC.RID.02.30L

CO.ARG.19011

MMCD00500