NASTRO ARGENTATO ALMG 30µ MED APPROVED

Nastro adesivo in alluminio per isolamento HVAC e applicazioni tecniche.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il **NASTRO ARGENTATO ALMG 30µ** è un nastro auto-adesivo in foglio di alluminio accoppiato con adesivo acrilico ad alte prestazioni. È progettato per applicazioni di sigillatura, rivestimento e protezione di sistemi di isolamento termico e condotte HVAC.

Grazie alla sua elevata adesione e alla resistenza agli agenti ambientali, è adatto per applicazioni nel settore:

- HVAC
- Isolamento termico industriale
- Impiantistica
- Installazioni navali

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Supporto in alluminio lucido
• Elevata riflessione di calore e luce
• Buona adesione su superfici metalliche e isolanti
• Resistenza a umidità, UV e invecchiamento
• Adatto per applicazioni HVAC

DIMENSIONI DISPONIBILI

NASTRO ARGENTATO ALMG 30µ 50 mm × 50 m
NASTRO ARGENTATO ALMG 30µ 75 mm × 50 m

SPECIFICHE TECNICHE


Proprietà	Valore	Metodo
Supporto	Foglio di alluminio	—
Spessore supporto	25 µ	ASTM D3652
Spessore totale	65 µ	ASTM D3652
Adesione su acciaio	25 N / 25 mm	ASTM D3330
Resistenza alla trazione	45 N / 25 mm	ASTM D3759
Allungamento	3 %	ASTM D3759
Temperatura esercizio	-30°C / +150°C	—
Temperatura applicazione	-10°C / +40°C	—

APPLICAZIONI

- sigillatura giunti isolamento
- rivestimento condotte HVAC
- isolamento tubazioni
- applicazioni su pannelli isolanti
- protezione superfici metalliche

CERTIFICAZIONE

Il prodotto è conforme ai requisiti della Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU per materiali con bassa propagazione della fiamma.



Certificato MED:
MED/0497/1948

Us Coast Guard Approval Category: 164.112