

RALLYMIG 161 i

MIGATRONIC IN A BOX
– UNA SALDATRICE MULTI-FUNZIONE INTELLIGENTE E PORTATILE CON TUTTO IL MEGLIO DELLA TECNOLOGIA MIGATRONIC

MIG

MMA

TIG



RALLYMIG 161i
TUTTO IN UNO, DA QUALSIASI PRESA DI CORRENTE

RallyMIG 161i è una saldatrice multi-funzione compatta e portatile che vi permette di avere tutti i processi a portata di mano: MIG, MMA e TIG standard. Quando volete, dove volete. La saldatrice è monofase (230 V) con PFC (Power Factor Correction, Correzione del fattore di potenza) per permettervi di lavorare con lunghi cavi di alimentazione o con un generatore come fonte di corrente.



migatronic
WELDING VALUE

RALLYMIG 161i

PER IL VEICOLO DELL'ASSISTENZA, LA RIPARAZIONE, LE TUE PASSIONI ... E PER TUTTO IL RESTO

MIG CON INTELLIGENZA INTEGRATA

Scegliete la saldatura MIG diretta-mente sul pannello di controllo digitale. Inserite la combinazione filo/gas e RallyMIG impos-terà autonomamente gli altri parametri. È questa la grande efficacia dei programmi di saldatura sinergica Migatronic.

SALDATURA MMA E TIG STANDARD

Con una pinza MMA (accessorio opzio-nale), RallyMIG 161i usa elettrodi standard fino a 3,2 mm. Le utili funzioni Hotstart e Arc Force sono integrate. Con una torcia TIG (accessorio opzionale), la saldatrice può inoltre ese-guire operazioni di saldatura TIG standard – con una semplice accensione a striscio.

PRONTA PER IL FUTURO

RallyMIG 161i ha spazio per bo-bine di filo da 5 kg per saldatura e brasatura, e permette l'inver-sione di polarità per la saldatura con filo Innershield (senza gas). Nel comparto per il filo si trova un lettore di schede SD che permette di accedere ai futuri aggiornamenti del software Migatronic con una scheda SD.



RallyMIG 161i viene fornito completo di torcia MIG con lancia girevole a 360°. Il potenziometro di controllo dalla torcia è disponibile come accessorio.



RallyMIG 161i pesa soltanto 13 kg.



Create la vostra saldatrice multifunzione su misura grazie alla nostra vasta gamma di accessori



- Carrello con portabombole (78857050)
- Potenziometro di controllo sulla torcia (MIG/MAG). (80300273)
- Pinza portaelettrodo con 3 m di cavo. (80512503)
- Pinza portaelettrodo con 5 m di cavo. (80512505)
- Torcia TIG 4m per accensione a striscio. (80392615)
- Filo Innershield (senza gas) (81841104)

Per l'alluminio e la brasatura MIG sono consigliati i seguenti accessori:

- Kit completo per alluminio e brasatura MIG con guaina e guidafilo (81100137)



Consultate anche la gamma di dispositivi di protezione individuale di Migatronic su migatronic.com

La Migatronic si riserva il diritto di apportare cambiamenti.

ALIMENTAZIONE	RallyMIG 161i
Intervallo di corrente, A	20-160
Tensione di rete, V *)	1x230
Fusibile, A	16
Intermittenza: MIG 20°C, A	135/100% • 145/60% • 160/40%
Classe di protezione	IP 23S
Tensione circuito aperto, V	90
Dimensioni (A x L x L) , mm	370x230x450
Peso, kg	13
Norma	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10

*) La macchina consente fino a -30% della tensione di alimentazione, riducendo l'amperaggio massimo.

52183043

MIGATRONIC
WELDING VALUE

MIGATRONIC S.R.L.
IMPIANTI DI SALDATURA
Via Dei Quadri 40, 20871 Vimercate (MB), Italy
Tel: (+39) 0399278093
www.migatronic.it