MESTRINER | SALDATURA AD ELETTRODO

RILAND MMA 270E



Saldatrice inverter monofase per elettrodi rivestiti, compatta e trasportabile. Indicata per manutenzione, riparazioni e lavorazioni di carpenteria leggera.

Configurazione e disponibilità su richiesta.

DATI TECNICI

Processo	MMA in corrente continua
Alimentazione	220 V monofase ±15% - 50/60 Hz
Campo di regolazione	30-200 A
Corrente nominale a 40 °C	30-180 A
Ciclo di lavoro a 40 °C	180 A al 20%
Ciclo di lavoro a 25 °C	200 A al 40% - 150 A al 100%
Elettrodi	Fino a Ø 4,0 mm
Peso netto	3,4 kg
Dimensioni (L × P × H)	294 × 126 × 205 mm
Protezione / isolamento	IP21 / classe F

FUNZIONI

Tecnologia inverter IGBT con controllo elettronico RICHI. • Display LED per la lettura della corrente. • Funzione Anti-Stick per agevolare il distacco dell’elettrodo. • Utilizzabile con elettrodi rutilici, basici e cellulosici secondo le condizioni di impiego. • Protezioni elettroniche e impugnatura per il trasporto.

I dati si riferiscono alla versione riportata nella documentazione RILAND. Alimentazione, dotazione e caratteristiche della macchina fornita vengono confermate in offerta.